

# INDUST B 3DF CBM H TM-B3.DFCBM090H

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 3725



Nr: 5436/2024

Ważny do:  
09.07.2029



Nr: 3725



Nr: 3725




Nr: DIT\_004



Nr: V1.0



|   |  |
|---|--|
| Producent   | <b>TM Technologie</b>  |
| Zastosowanie  | <b>oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji, oświetlenie tunelowe</b> |
| Rodzina   | <b>INDUST B3</b>   |
| Rodzaj testu  | <b>CBM - centralna bateria adresowalna</b>                               |
| Tryb pracy  | <b>CB</b>  |
| Stopień szczelności IP                                  | <b>IP66, IP69</b>  |
| Stopień odporności na uderzenie IK                      | <b>IK08</b>  |
| Klasa ochronności                                       | <b>I</b>   |
| Materiał obudowy  | <b>stal nierdzewna</b>   |
| Sposób montażu*   | <b>natynkowy, ścienny</b>  |
| Luminancja  | <b>&gt;200 cd/m<sup>2</sup></b>  |
| Źródło światła  | <b>LED</b>   |
| Moc źródła światła                                      | <b>1.6 W</b>   |
| Moc czynna  | <b>* W</b>   |
| Napięcie AC   | <b>220-240 V</b>   |
| Napięcie DC   | <b>186-254 V</b>   |
| Żywotność źródła LED                                    | <b>50000 h</b>   |
| Temperatura barwowa                                     | <b>5700 K</b>  |
| Temperatura minimalna                                   | <b>-25 °C</b>  |
| Temperatura maksymalna                                  | <b>+45 °C</b>  |
| Akumulator  | <b>-</b>   |
| Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) | <b>60 miesięcy</b>   |
| Wymiary netto <b>L x W x H</b> [±2 mm]                  | <b>560 mm x 105 mm x 435 mm</b>  |



\* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.