
BOA IN RM1 CBM
TM-BIRM1CBM0000


Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 1126 | Nr: 5912/2025 Ważny do: 29.11.2030 | Nr: B_BK_60112_0421_2024 Ważny do: 24.01.2030 | Nr: 1126 | Nr: 1126 | Nr: DIT.V2.03 | Nr: V2.1



Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Zastosowanie	**oświetlenie przestrzeni otwartej**
Rodzina	**BOA IN**
Rodzaj testu	**CBM - centralna bateria adresowalna**
Tryb pracy	**CB**
Stopień szczelności IP	**IP20**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK03**
Klasa ochronności	**II**
Materiał obudowy	**tworzywo**
Sposób montażu*	**sufitowy, podtynkowy, natynkowy**
Strumień (awaria)	**345 lm**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**2.5 W**
Moc czynna	**4.3 W**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Napięcie AC	**210-250 V**
Napięcie DC	**186-254 V**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Temperatura minimalna	**-15 °C**
Temperatura maksymalna	**+55 °C**
Korekcja współczynnika mocy (PFC)	**0,83**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**60 miesięcy**
Wymiary netto **H x Ø** [±2 mm]	**21 mm x 50 mm**





* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.