TM TECHNOLOGIE


BOA IN RM1 180 NM DATA2
TM-BIRM1DDN8000


Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:


Nr: 1126 | Nr: 5912/2025 Ważny do: 29.11.2030 | Nr: B_BK_60112_0421_2024 Ważny do: 24.01.2030 | Nr: 1126 | Nr: 1126 | Nr: DIT.V1.01 | Nr: V2.1



Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Zastosowanie	**oświetlenie przestrzeni otwartej**
Rodzina	**BOA IN**
Rodzaj testu	**DATA2**
Tryb pracy	**NM**
Znamionowy czas pracy	**3 h**
Stopień szczelności IP	**IP20**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK03**
Klasa ochronności	**II**
Materiał obudowy	**tworzywo**
Sposób montażu*	**sufitowy, podtynkowy, natynkowy**
Strumień (awaria)	**150 lm**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**2.5 W**
Moc czynna	**1.2 W**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Napięcie AC	**210-250 V**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Temperatura minimalna	**+10 °C**
Temperatura maksymalna	**+40 °C**
Akumulator	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**60 miesięcy**
Wymiary netto **H x Ø** [±2 mm]	**21 mm x 50 mm**







h	a	b	c	d
2,5	3	8,5	3	8,5
3	3	9,5	3	9,5
4	3,5	11	3,5	11
5	3	12	3	12
6	3	13	3	13
7	3	13	3	13
8	3,5	13	3,5	13
9	3	13	3	13
10	2,5	13,5	2,5	13,5

Emin ≥ 0,5 lx

* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.

 Data wygenerowania: 14.11.2026