TM TECHNOLOGIE


INDUST L 1D CB N
TM-IL.L1CB0090N

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 2726 | Nr: 4741/2022 Ważny do: 12.09.2027 | Nr: 2726 | Nr: 2726 | Nr: V1.0



Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Zastosowanie	**oświetlenie tunelowe , oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji**
Rodzina	**INDUST L**
Kolor	**surowy**
Rodzaj testu	**CB - centralna bateria**
Tryb pracy	**CB**
Stopień szczelności IP	**IP66, IP69**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK08**
Klasa ochronności	**I**
Materiał obudowy	**stal nierdzewna**
Sposób montażu*	**natynkowy, ścienny**
Strumień (awaria)	**1350 lm**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**40.7 W**
Moc czynna	**44.5 W**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Napięcie AC	**220-240 V**
Napięcie DC	**186-254 V**
Temperatura barwowa	**525 nm**
Temperatura minimalna	**-25 °C**
Temperatura maksymalna	**+45 °C**
Akumulator	**-**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**60 miesięcy**
Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]	**1460 mm x 39 mm x 1910 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.