TM TECHNOLOGIE


INDUST N M1 CBM W
TM-IN.M1CBM090W


Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 2826 | Nr: 5048/2023 Ważny do: 27.07.2028 | Nr: 2826 | Nr: 2826 | Nr: DIT.V2.03 | Nr: V1.3



Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Zastosowanie	**oświetlenie przestrzeni otwartej**
Rodzina	**INDUST N**
Kolor	**biały**
Kolor zgodnie z RAL	**RAL9003**
Rodzaj testu	**CBM - centralna bateria adresowalna**
Tryb pracy	**CB**
Stopień szczelności IP	**IP66, IP69**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK08**
Klasa ochronności	**I**
Materiał obudowy	**stal**
Sposób montażu*	**natynkowy, ścienny**
Strumień (awaria)	**327 lm**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**3 W**
Moc czynna	**4.4 W**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Napięcie AC	**210-250 V**
Napięcie DC	**186-254 V**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Temperatura minimalna	**-15 °C**
Temperatura maksymalna	**+55 °C**
Akumulator	**-**
Korekcja współczynnika mocy (PFC)	**0,83**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**60 miesięcy**
Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]	**243 mm x 114 mm x 195 mm**





* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.