

# ITECH C2 105 M DATA2 B

## TM-IT.C2DDM160B

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 0925



Nr: 4570/2022  
Ważny do:  
10.04.2027



Nr: 88-137960



Nr:  
B\_BK\_60112\_0422\_2024  
Ważny do:  
24.01.2030



Nr: 0925



Nr: 0925




Nr: V1








Nr: V2.12



|                                                         |                                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Producent                                               | <b>TM TECHNOLOGIE</b>                                          |
| Zastosowanie                                            | <b>oświetlenie ewakuacyjne</b>                                 |
| Rodzina                                                 | <b>ITECH</b>                                                   |
| Kolor/Kolor zgodnie z RAL                               | <b>czarny , RAL9005</b>                                        |
| Rodzaj testu                                            | <b>DATA2</b>                                                   |
| Tryb pracy                                              | <b>M</b>                                                       |
| Znamionowy czas pracy                                   | <b>1 h</b>                                                     |
| Stopień szczelności IP                                  | <b>IP65</b>                                                    |
| Stopień odporności na uderzenie IK                      | <b>IK06</b>                                                    |
| Klasa ochronności                                       | <b>II</b>                                                      |
| Materiał obudowy                                        | <b>tworzywo</b>                                                |
| Sposób montażu*                                         | <b>natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, sufitowy, pod kątem</b> |
| Strumień (awaria)                                       | <b>478 lm</b>                                                  |
| Źródło światła                                          | <b>LED</b>                                                     |
| Moc źródła światła                                      | <b>4.5 W</b>                                                   |
| Moc czynna                                              | <b>6 W</b>                                                     |
| Napięcie AC                                             | <b>210-250 V</b>                                               |
| Napięcie DC                                             | <b>- V</b>                                                     |
| Żywotność źródła LED                                    | <b>50000 h</b>                                                 |
| Temperatura barwowa                                     | <b>5700 K</b>                                                  |
| Temperatura minimalna                                   | <b>+ 0 °C</b>                                                  |
| Temperatura maksymalna                                  | <b>+40 °C</b>                                                  |
| Akumulator                                              | <b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah</b>                           |
| Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) | <b>60 miesięcy</b>                                             |
| Wymiary netto <b>H x Ø</b> [±2 mm]                      | <b>74 mm x 171 mm</b>                                          |



\* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



|     |      |      |   |   |
|-----|------|------|---|---|
| 2,5 | 8,5  | 19,5 | - | - |
| 3   | 10   | 22   | - | - |
| 4   | 12   | 27,5 | - | - |
| 5   | 13,5 | 32   | - | - |
| 6   | 15   | 36   | - | - |
| 7   | 12   | 39   | - | - |
| 8   | 7    | 35   | - | - |
| 9   | 5,5  | 30   | - | - |
| 10  | 5,5  | 25   | - | - |

E<sub>min</sub> ≥ 1 lx