ITECH C2 105 M DATA2 B
TM-IT.C2DDM160B

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 0926

Nr: 4570/2022
Ważny do:
10.04.2027

Nr: 88-137960

Nr:
B_BK_60112_0422_2024
Ważny do:
24.01.2030

Nr: 0926


Nr: 0926

Nr: DIT.V1.01


Nr: V3.0



Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Zastosowanie	**oświetlenie ewakuacyjne**
Rodzina	**ITECH**
Kolor	**czarny**
Kolor zgodnie z RAL	**RAL9005**
Rodzaj testu	**DATA2**
Tryb pracy	**M**
Znamionowy czas pracy	**1 h**
Stopień szczelności IP	**IP65**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK06**
Klasa ochronności	**II**
Materiał obudowy	**tworzywo**
Sposób montażu*	**natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, sufitowy, pod kątem**
Strumień (awaria)	**478 lm**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**4.5 W**
Moc czynna	**6 W**
Żywotność źródła LED	**100000 h**
Napięcie AC	**210-250 V**
Napięcie DC	**- V**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Temperatura minimalna	**+ 0 °C**
Temperatura maksymalna	**+40 °C**
Akumulator	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**60 miesięcy**
Wymiary netto **H x Ø** [±2 mm]	**74 mm x 171 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



h	a	b	c	d
2,5	8,5	19,5	-	-
3	10	22	-	-
4	12	27,5	-	-
5	13,5	32	-	-
6	15	36	-	-
7	12	39	-	-
8	7	35	-	-
9	5,5	30	-	-
10	5,5	25	-	-

Emin ≥ 1 lx