ITECH W1 60 NM ST W
TM-IT.W1STN660W

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 0926

Nr: 4570/2022
Ważny do: 10.04.2027

Nr: 88-137960


Nr: B_BK_60112_0422_2024
Ważny do: 24.01.2030

Nr: 0926


Nr: 0926


Nr: DIT.V1.01

Nr: V3.0



Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Zastosowanie	**oświetlenie ewakuacyjne**
Rodzina	**ITECH**
Kolor	**biały**
Kolor zgodnie z RAL	**RAL9003**
Rodzaj testu	**standard**
Tryb pracy	**NM**
Znamionowy czas pracy	**1 h**
Stopień szczelności IP	**IP65**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK06**
Klasa ochronności	**II**
Materiał obudowy	**tworzywo**
Sposób montażu*	**natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, sufitowy, pod kątem**
Strumień (awaria)	**358 lm**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**2 W**
Moc czynna	**1.2 W**
Żywotność źródła LED	**100000 h**
Napięcie AC	**210-250 V**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Temperatura minimalna	**+ 0 °C**
Temperatura maksymalna	**+40 °C**
Akumulator	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**24 miesiące**
Wymiary netto **H x Ø** [±2 mm]	**74 mm x 171 mm**





* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.