

ZESTAW TM-I/O OUT DIN TM-MN.UN.ZSD003

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 5125



Nr: 5125



Nr: 5125

Rozbudowa systemu - urządzenie umożliwiające sterowanie grupami oświetlenia awaryjnego, dedykowane do systemów oświetlenia awaryjnego DATA2|DATA 2 RADIO|TM-CB.

» dostępne są modele z wejściem IN i wyjściem OUT
» system umożliwia podłączenie do 16 modułów I/O
» adres każdego modułu ustawiany jest na przełącznikach typu DIP-Switch na ich obudowie.

Producent **TM TECHNOLOGIE**
Zastosowanie **akcesoria**

Klasa ochronności **III**

Wymiary netto **L x W x H [±2 mm]** **145 mm x 130 mm x 50 mm**

MOŻLIWOŚCI

PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE

Przewody telekomunikacyjne o odpowiedniej klasie reakcji na ogień i z podtrzymaniem funkcji elektrycznych podczas pożaru (jeżeli wymagane)

PRZEWODY ZASILAJĄCE

Typ przewodu zasilającego **3 x 1.5 - 2.5 mm²**

TOPOLOGIA