

ONTEC C C1 302 M DALI W TM-OC.C1DAM300W

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 0125



Nr: 4397/2021
Ważny do:
11.09.2026



Nr:
B_BK_60112_0424_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 0125



Nr: 3327



Nr: 0125



Nr: DIT_001




Nr: V1.14



Certyfikat DiiA

<https://dali-alliance.org/products/3327/vjp-rs>

Producent	TM Technologie
Kategoria	oprawy awaryjne
Zastosowanie	oświetlenie ewakuacyjne
Rodzina	ONTEC C
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	biały , RAL9003
Rodzaj testu	DALI
Tryb pracy	M
Znamionowy czas pracy	3 h
Stopień szczelności IP	IP20
Stopień odporności na uderzenie IK	IK03
Klasa ochronności	II
Materiał obudowy	tworzywo
Struktura koloru	matowa , satyna, gładka
Sposób montażu*	podtynkowy, sufitowy
Strumień (awaria)	260 lm
Napięcie AC	210-250 V
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	3 W
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	+10 °C
Temperatura maksymalna	+35 °C
Akumulator	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Typ DALI	A
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	60 miesięcy
Wymiary netto H x Ø [±2 mm]	14 mm x 90 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



2,5	9	20	-	-
3	10	23	-	-
4	11	27,5	-	-
5	9,5	30	-	-
6	6	30	-	-
7	3,5	25	-	-
8	3,5	20	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$