ONTEC C C1H 303 M DALI B
TM-OC.CHDLM300B


Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 0126 | Nr: 6232/2026 Ważny do: 11.09.2031 | Nr: B_BK_60112_0424_2024 Ważny do: 24.01.2030 | Nr: 0126 | Nr: 7490 | Nr: 0126 | Nr: DIT.V1.01


Nr: V3.0



Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Zastosowanie	**oświetlenie ewakuacyjne**
Rodzina	**ONTEC C**
Kolor	**czarny**
Kolor zgodnie z RAL	**RAL9005**
Rodzaj testu	**DALI2**
Tryb pracy	**M**
Znamionowy czas pracy	**3 h**
Stopień szczelności IP	**IP20**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK03**
Klasa ochronności	**II**
Materiał obudowy	**tworzywo**
Sposób montażu*	**podtynkowy**
Strumień (awaria)	**353 lm**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**3 W**
Moc czynna	**8.6 W**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Napięcie AC	**210-250 V**
Napięcie DC	**- V**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Temperatura minimalna	**+10 °C**
Temperatura maksymalna	**+35 °C**
Akumulator	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah**
Typ DALI	**A**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**60 miesięcy**
Wymiary netto **H x Ø** [±2 mm]	**14 mm x 90 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



h	a	b	c	d
2,5	9,5	21	-	-
3	10,5	24	-	-
4	12,5	29,5	-	-
5	13,5	34	-	-
6	11,5	36	-	-
7	6,5	34	-	-
8	4,5	30	-	-
9	4	25	-	-
10	4	20	-	-

Emin ≥ 1 lx