TM TECHNOLOGIE


# ONTEC E E1P 301 M DALI W
# TM-OE.EPDAM300W

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 0226 | Nr: 6233/2026 Ważny do: 10.10.2026 | Nr: B_BK_60112_0425_2024 Ważny do: 24.01.2030 | Nr: 0226 | Nr: 3333 | Nr: 0226 | Nr: DIT.V1.01 | Nr: V3.0



| | |
|---|---|
| Producent | **TM TECHNOLOGIE** |
| Kategoria | **oprawy awaryjne** |
| Zastosowanie | **oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji** |
| Rodzina | **ONTEC E** |
| Kolor | **biały** |
| Kolor zgodnie z RAL | **RAL9003** |
| Struktura koloru | **matowa , satyna, gładka** |
| Rodzaj testu | **DALI** |
| Tryb pracy | **M** |
| Znamionowy czas pracy | **3 h** |
| Stopień szczelności IP | **IP20** |
| Stopień odporności na uderzenie IK | **IK05** |
| Klasa ochronności | **II** |
| Materiał obudowy | **tworzywo** |
| Sposób montażu* | **natynkowy, podtynkowy, ścienny** |
| Przystosowanie do zastosowania piktogramu | **tak** |
| Czy posiada piktogram w zestawie | **tak** |
| Wymiar piktogramu | **265x139 mm** |
| Wymiar znaku ewakuacyjnego | **250x125 mm** |
| Rodzaj piktogramu | **folia** |
| Numer grafiki | **K3** |
| Luminancja | **>300 cd/m²** |
| Widoczność | **25 m** |
| Temperatura barwowa | **5700 K** |
| Napięcie AC | **210-250 V** |
| Źródło światła | **LED** |
| Moc źródła światła | **1 W** |
| Moc czynna | **5.2 W** |
| Żywotność źródła LED | **50000 h** |
| Temperatura minimalna | **+10 °C** |
| Temperatura maksymalna | **+35 °C** |
| Akumulator | **LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah** |
| Typ DALI | **A** |
| Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) | **60 miesięcy** |
| Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm] | **277 mm x 33 mm x 153 mm** |




* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.