

ONTEC E E1P 301 M DALI-2 W TM-OE.EPDLM300W

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 0225



Nr: 4408/2021
Ważny do:
09.10.2026



Nr:
B_BK_60112_0425_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 0225



Nr: 7088



Nr: 0225



Nr: DIT_001



Nr: V1.12



Certyfikat DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/7088/vip-r>

Producent **TM Technologie**

Kategoria **oprawy awaryjne**

Zastosowanie **oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji**

Rodzina **ONTEC E**

Kolor/Kolor zgodnie z RAL **biały , RAL9003**

Struktura koloru **matowa , satyna, gładka**

Rodzaj testu **DALI2**

Tryb pracy **M**

Znamionowy czas pracy **3 h**

Stopień szczelności IP **IP20**

Stopień odporności na uderzenie IK **IK05**

Klasa ochronności **II**

Materiał obudowy **tworzywo**

Sposób montażu* **natynkowy, podtynkowy, ścienny**

Przystosowanie do zastosowania piktogramu **tak**

Czy posiada piktogram w zestawie **tak**

Wymiar piktogramu **265x139 mm**

Wymiar znaku ewakuacyjnego **250x125 mm**

Rodzaj piktogramu **folia**

Numer grafiki **K3**

Luminancja **>300 cd/m²**

Widoczność **25 m**

Temperatura barwowa **5700 K**

Napięcie AC **210-250 V**

Źródło światła **LED**

Moc źródła światła **1 W**

Żywotność źródła LED **50000 h**

Temperatura minimalna **+10 °C**

Temperatura maksymalna **+35 °C**

Akumulator **LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**

Typ DALI **A**

Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) **60 miesięcy**

Wymiary netto **L x W x H [±2 mm]** **277 mm x 33 mm x 153 mm**

