# ONTEC G E1E 180 M AT C
# TM-OG.EEATM800C

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 0326

Nr: 6227/2026
Ważny do: 05.09.2031

Nr: 88-128652

Nr: B_BK_60112_0425_2024
Ważny do: 24.01.2030

Nr: 0326

Nr: 2291559.02-UAE
Ważny do: 05.11.2026


Nr: 0326

Nr: DIT.V1.01

Nr: V3.0



| | |
|---|---|
| Producent | **TM TECHNOLOGIE** |
| Kategoria | **oprawy awaryjne** |
| Zastosowanie | **oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji** |
| Rodzina | **ONTEC G** |
| Kolor | **czerwony** |
| Kolor zgodnie z RAL | **RAL3020** |
| Struktura koloru | **matowa , satyna, gładka** |
| Rodzaj testu | **autotest** |
| Tryb pracy | **M** |
| Znamionowy czas pracy | **3 h** |
| Stopień szczelności IP | **IP20** |
| Stopień odporności na uderzenie IK | **IK05** |
| Klasa ochronności | **II** |
| Materiał obudowy | **tworzywo** |
| Sposób montażu* | **natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy** |
| Przystosowanie do zastosowania piktogramu | **tak** |
| Czy posiada piktogram w zestawie | **tak** |
| Wymiar piktogramu | **125x125 mm** |
| Wymiar znaku ewakuacyjnego | **250x125 mm** |
| Rodzaj piktogramu | **folia** |
| Numer grafiki | **K6** |
| Logo piktogramu | **TM TECHNOLOGIE** |
| Luminancja | **>350 cd/m²** |
| Widoczność | **25 m** |
| Temperatura barwowa | **5700 K** |
| Napięcie AC | **210-250 V** |
| Napięcie DC | **- V** |
| Źródło światła | **LED** |
| Moc źródła światła | **0.9 W** |
| Moc czynna | **3 W** |
| Żywotność źródła LED | **50000 h** |
| Temperatura minimalna | **+10 °C** |
| Temperatura maksymalna | **+35 °C** |
| Akumulator | **LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah** |
| Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) | **36 miesięcy** |
| Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm] | **251 mm x 29 mm x 198 mm** |




* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.