ONTEC R C2 105 M AT W
TM-OR.C2ATM100W

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 0426

Nr: 6228/2026
Ważny do:
04.09.2031

Nr: 88-128814

Nr:
B_BK_60112_0424_2024
Ważny do:
24.01.2030

Nr: 0426

Nr: 2291559.02-UAE
Ważny do:
05.11.2026


Nr: 0426

Nr: DIT.V1.01


Nr: V3.0



Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Zastosowanie	**oświetlenie ewakuacyjne**
Rodzina	**ONTEC R**
Kolor	**biały**
Kolor zgodnie z RAL	**RAL9003**
Rodzaj testu	**autotest**
Tryb pracy	**M**
Znamionowy czas pracy	**1 h**
Stopień szczelności IP	**IP20**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK03**
Klasa ochronności	**II**
Materiał obudowy	**tworzywo**
Sposób montażu*	**natynkowy, podtynkowy, ścienny, sufitowy, pod kątem**
Strumień (awaria)	**541 lm**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**4.5 W**
Moc czynna	**6.7 W**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Napięcie AC	**210-250 V**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Temperatura minimalna	**+10 °C**
Temperatura maksymalna	**+35 °C**
Akumulator	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**36 miesięcy**
Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]	**130 mm x 31 mm x 130 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



h	a	b	c	d
2,5	9,5	20	-	-
3	10,5	23	-	-
4	13	29	-	-
5	15	33	-	-
6	17	38	-	-
7	18	42	-	-
8	18	45	-	-
9	14	45	-	-
10	7	35	-	-

Emin ≥ 1 lx