ONTEC S C2 105 M DALI W
TM-OS.C2DAM160W


Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:


Nr: 1026 | Nr: 4662/2022 Ważny do: 02.06.2027 | Nr: B_BK_60112_0426_2024 Ważny do: 24.01.2030 | Nr: 1026 | Nr: 3670 | Nr: 1026 | Nr: DIT.V1.01 | Nr: V3.1

PLIK .LDT



Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Kategoria	**oprawy awaryjne**
Zastosowanie	**oświetlenie ewakuacyjne**
Rodzina	**ONTEC S**
Kolor	**biały**
Kolor zgodnie z RAL	**RAL9003**
Rodzaj testu	**DALI**
Tryb pracy	**M**
Znamionowy czas pracy	**1 h**
Stopień szczelności IP	**IP65**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK08**
Klasa ochronności	**II**
Materiał obudowy	**tworzywo**
Struktura koloru	**gładka, połysk**
Sposób montażu*	**natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod kątem**
Strumień (awaria)	**453 lm**
Napięcie AC	**210-250 V**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**4.5 W**
Moc czynna	**6.8 W**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Temperatura minimalna	**+ 0 °C**
Temperatura maksymalna	**+40 °C**
Akumulator	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Typ DALI	**A**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**60 miesięcy**
Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]	**272 mm x 40 mm x 144 mm**





* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.