

ONTEC S M2 302 M DATA2 RADIO B COLD TM-OS.M2DRM36CB

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 1025



Nr: 4662/2022
Ważny do:
01.06.2027



Nr: 88-139797



Nr:
B_BK_60112_0426_2024
Ważny do:
23.01.2030



Nr: 1025



Ważny do:
04.11.2026





Nr: 1025



Nr: V3.0



Producent	TM Technologie
Zastosowanie	oświetlenie przestrzeni otwartej
Rodzina	ONTEC S
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	czarny , RAL9005
Rodzaj testu	DATA2 RADIO
Tryb pracy	M
Znamionowy czas pracy	3 h
Stopień szczelności IP	IP65
Stopień odporności na uderzenie IK	IK08
Klasa ochronności	II
Materiał obudowy	tworzywo
Sposób montażu*	natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod kątem
Strumień (awaria)	241 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	4.7 W
Moc czynna	6.6 W
Napięcie AC	210-250 V
Napięcie DC	- V
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	-15 °C
Temperatura maksymalna	+40 °C
Akumulator	LiFePO4/C 6.4V 4.5Ah
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	60 miesięcy
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm



h	a	b	c	d
2,5	3,5	9,5	3,5	9,5
3	3,5	10,5	3,5	10,5
4	4	12	4	12
5	4	13,5	4	13,5
6	4	14,5	4	14,5
7	4	15,5	4	15,5
8	4	16	4	16
10	3,5	17	3,5	17

* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.