TM TECHNOLOGIE

PRIMO C C1 302 M DALI-2 W
TM-PC.C1DLM300W


Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:


Nr: 0526 | Nr: 4672/2022 Ważny do: 13.06.2027 | Nr: B_BK_60112_0428_2024 Ważny do: 24.01.2030 | Nr: 0526 | Nr: DC-UAE-0214 Ważny do: 13.06.2027 | Nr: 7489 | Nr: 0526

Nr: DIT.V1.01 | Nr: V3.1



Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Kategoria	**oprawy awaryjne**
Zastosowanie	**oświetlenie ewakuacyjne**
Rodzina	**PRIMO C**
Kolor	**biały**
Kolor zgodnie z RAL	**RAL9003**
Rodzaj testu	**DALI2**
Tryb pracy	**M**
Znamionowy czas pracy	**3 h**
Stopień szczelności IP	**IP20**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK03**
Klasa ochronności	**I**
Materiał obudowy	**stal**
Struktura koloru	**malowana**
Sposób montażu*	**podtynkowy, sufitowy**
Strumień (awaria)	**244 lm**
Napięcie AC	**210-250 V**
Napięcie DC	**- V**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**3 W**
Moc czynna	**7 W**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Temperatura minimalna	**+10 °C**
Temperatura maksymalna	**+35 °C**
Akumulator	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Typ DALI	**A**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**60 miesięcy**
Wymiary netto **H x Ø** [±2 mm]	**13 mm x 90 mm**





* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.