PRIMO D M1 60 NM DATA2 W
TM-PD.M1BDN600W


Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 0526 | Nr: 4672/2022 Ważny do: 13.06.2027 | Nr: 88-128507 | Nr: B_BK_60112_0428_2024 Ważny do: 24.01.2030 | Nr: 0526 | Nr: DC-UAE-0214 Ważny do: 13.06.2027 | Nr: 0526


Nr: DIT.V1.01 | Nr: V3.1



Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Zastosowanie	**oświetlenie przestrzeni otwartej**
Rodzina	**PRIMO D**
Kolor	**biały**
Kolor zgodnie z RAL	**RAL9003**
Rodzaj testu	**DATA2**
Tryb pracy	**NM**
Znamionowy czas pracy	**1 h**
Stopień szczelności IP	**IP20**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK03**
Klasa ochronności	**I**
Materiał obudowy	**stal**
Sposób montażu*	**podtynkowy, sufitowy**
Luminancja	**- cd/m²**
Strumień (awaria)	**263 lm**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**3 W**
Moc czynna	**1.2 W**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Napięcie AC	**210-250 V**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Temperatura minimalna	**+10 °C**
Temperatura maksymalna	**+35 °C**
Akumulator	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**60 miesięcy**
Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]	**90 mm x 90 mm x 13 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



h	a	b	c	d
2,5	3	8	3	8
3	3,5	9	3,5	9
4	4,5	10,5	4,5	10,5
5	5	12	5	12
6	5,5	14	5,5	14
7	5	15,5	5	15,5
8	4,5	17	4,5	17
9	4	18	4	18
10	4	18	4	18

Emin ≥ 0,5 lx