TM TECHNOLOGIE

# PRIMO D M2 302 M AT B
# TM-PD.M2ATM300B

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 0526

Nr: 4672/2022
Ważny do: 13.06.2027

Nr: 88-128507

Nr: B_BK_60112_0428_2024
Ważny do: 24.01.2030

Nr: 0526

Nr: DC-UAE-0214
Ważny do: 13.06.2027


Nr: 0526

Nr: DIT.V1.01


Nr: V3.1



| | |
|---|---|
| Producent | **TM TECHNOLOGIE** |
| Zastosowanie | **oświetlenie przestrzeni otwartej** |
| Rodzina | **PRIMO D** |
| Kolor | **czarny** |
| Kolor zgodnie z RAL | **RAL9005** |
| Rodzaj testu | **autotest** |
| Tryb pracy | **M** |
| Znamionowy czas pracy | **3 h** |
| Stopień szczelności IP | **IP20** |
| Stopień odporności na uderzenie IK | **IK03** |
| Klasa ochronności | **I** |
| Materiał obudowy | **stal** |
| Sposób montażu* | **podtynkowy, sufitowy** |
| Luminancja | **- cd/m²** |
| Strumień (awaria) | **224 lm** |
| Źródło światła | **LED** |
| Moc źródła światła | **3 W** |
| Moc czynna | **7 W** |
| Żywotność źródła LED | **50000 h** |
| Napięcie AC | **210-250 V** |
| Temperatura barwowa | **5700 K** |
| Temperatura minimalna | **+10 °C** |
| Temperatura maksymalna | **+35 °C** |
| Akumulator | **LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah** |
| Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) | **36 miesięcy** |
| Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm] | **90 mm x 90 mm x 13 mm** |




* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



| h | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 3,5 | 7,5 | 3,5 | 7,5 |
| 3 | 3,5 | 8,5 | 3,5 | 8,5 |
| 4 | 4 | 10,5 | 4 | 10,5 |
| 5 | 5 | 12 | 5 | 12 |
| 6 | 5 | 14 | 5 | 14 |
| 7 | 5 | 15 | 5 | 15 |
| 8 | 4,5 | 16 | 4,5 | 16 |
| 9 | 3 | 17 | 3 | 17 |
| 10 | 4 | 16 | 4 | 16 |

Emin ≥ 0,5 lx