PRIMO E 30E 180 M AT W
TM-PE.3EATM800W


Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 0626 | Nr: 4599/2022 Ważny do: 20.03.2027 | Nr: 88-128526 | Nr: B_BK_60112_0429_2024 Ważny do: 24.01.2030 | Nr: 0626 | Nr: DC-UAE-0204 Ważny do: 20.03.2027 | Nr: 0626 | Nr: DIT.V1.01

Nr: V1.10



Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Kategoria	**oprawy awaryjne**
Zastosowanie	**oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji**
Rodzina	**PRIMO E**
Kolor	**biały**
Kolor zgodnie z RAL	**RAL9003**
Struktura koloru	**malowana**
Rodzaj testu	**autotest**
Tryb pracy	**M**
Znamionowy czas pracy	**3 h**
Stopień szczelności IP	**IP20**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK05**
Klasa ochronności	**I**
Materiał obudowy	**stal**
Sposób montażu*	**natynkowy, podtynkowy, ścienny**
Przystosowanie do zastosowania piktogramu	**tak**
Czy posiada piktogram w zestawie	**tak**
Wymiar piktogramu	**317x179 mm**
Wymiar znaku ewakuacyjnego	**300x150 mm**
Rodzaj piktogramu	**folia**
Numer grafiki	**K3**
Luminancja	**>250 cd/m²**
Widoczność	**30 m**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Napięcie AC	**210-250 V**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**0.9 W**
Moc czynna	**2.5 W**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Temperatura minimalna	**+10 °C**
Temperatura maksymalna	**+35 °C**
Akumulator	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**36 miesięcy**
Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]	**322 mm x 39 mm x 184 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.