PRIMO E 60E 302 M DALI B
TM-PE.6EDAM300B

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 0626

Nr: 4599/2022
Ważny do: 20.03.2027

Nr: B_BK_60112_0429_2024
Ważny do: 24.01.2030

Nr: 0626

Nr: DC-UAE-0204
Ważny do: 20.03.2027

Nr: 4872


Nr: 0626

Nr: DIT.V1.01

Nr: V1.10



Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Kategoria	**oprawy awaryjne**
Zastosowanie	**oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji**
Rodzina	**PRIMO E**
Kolor	**czarny**
Kolor zgodnie z RAL	**RAL9005**
Struktura koloru	**malowana**
Rodzaj testu	**DALI**
Tryb pracy	**M**
Znamionowy czas pracy	**3 h**
Stopień szczelności IP	**IP20**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK05**
Klasa ochronności	**I**
Materiał obudowy	**stal**
Sposób montażu*	**natynkowy, podtynkowy, ścienny**
Przystosowanie do zastosowania piktogramu	**tak**
Wymiar piktogramu	**617x329 mm**
Wymiar znaku ewakuacyjnego	**600x300 mm**
Rodzaj piktogramu	**folia**
Luminancja	**>200 cd/m²**
Widoczność	**60 m**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Napięcie AC	**210-250 V**
Napięcie DC	**- V**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**2.4 W**
Moc czynna	**7.9 W**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Temperatura minimalna	**+10 °C**
Temperatura maksymalna	**+35 °C**
Akumulator	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Typ DALI	**A**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**60 miesięcy**
Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]	**622 mm x 39 mm x 334 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.