
INDUST RM 331 CB H
TM-RM.00CB0331H

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 3026 | Nr: 5047/2023 Ważny do: 26.07.2028 | Nr: 3026 | Nr: 3026 | Nr: V1.0



Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Kategoria	**oprawy awaryjne**
Zastosowanie	**oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji**
Rodzina	**INDUST RM**
Kolor	**stal nierdzewna stabilizowana tytanem**
Struktura koloru	**surowa**
Rodzaj testu	**CB - centralna bateria**
Tryb pracy	**CB**
Stopień szczelności IP	**IP66, IP69**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK08**
Klasa ochronności	**I**
Materiał obudowy	**stal nierdzewna**
Sposób montażu*	**natynkowy, ścienny**
Przystosowanie do zastosowania piktogramu	**tak**
Wymiar piktogramu	**353, 2x209, 2, 353, 2x359, 2 mm**
Rodzaj piktogramu	**plexi PMMA**
Luminancja	**>200 cd/m²**
Widoczność	**30 m**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Napięcie AC	**220-240 V**
Napięcie DC	**186-254 V**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**1.5 W**
Moc czynna	**6.1 W**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Temperatura minimalna	**-25 °C**
Temperatura maksymalna	**+45 °C**
Akumulator	**-**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**60 miesięcy**
Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]	**243 mm x 398 mm x 953 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.