

ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM DALI-2 B IP65 TM-S2.MXDLX060B

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 1625



Nr: 6074/2026
Ważny do:
15.04.2031



Nr:
B_BK_60112_0426_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 1625



Nr: 7089



Nr: 1625



Nr: V3.0



Certyfikat DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/7089/vip-s>

Producent

TM Technologie

Kategoria

oprawy awaryjne

Zastosowanie

oświetlenie przestrzeni otwartej,
oświetlenie wyznaczające kierunek
ewakuacji

Rodzina

ONTEC S20

Kolor/Kolor zgodnie z RAL

czarny , RAL9005

Struktura koloru

gładka, połysk

Rodzaj testu

DALI2

Tryb pracy

M/NM

Znamionowy czas pracy

1/3 h

Stopień szczelności IP

IP65

Stopień odporności na uderzenie IK

IK08

Klasa ochronności

II

Materiał obudowy

tworzywo

Sposób montażu*

natynkowy, podtynkowy,
zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod
kątem

Przystosowanie do zastosowania
piktogramu

tak

Czy posiada piktogram w zestawie

tak

Wymiar piktogramu

100x100 mm

Rodzaj piktogramu

folia

Numer grafiki

K5

Luminancja

>2 cd/m²

Widoczność

20 m

Temperatura barwowa

5700 K

Napięcie AC

210-250 V

Napięcie DC

- V

Źródło światła

LED

Moc źródła światła

3 W

Żywotność źródła LED

50000 h

Temperatura minimalna

+ 0 °C

Temperatura maksymalna

+40 °C

Akumulator

LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah

Typ DALI


A

Gwarancja (korpus, układ elektroniczny,
źródło światła)

60 miesięcy

Wymiary netto L x W x H [±2 mm]

227 mm x 40 mm x 120 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



*60				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20
*180				
2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15
E _{min} ≥ 0,5 lx				