ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM ST W IP65
TM-S2.MXSTX060W

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 1626

Nr: 6074/2026
Ważny do: 15.04.2031

Nr: 88-129369

Nr: B_BK_60112_0426_2024
Ważny do: 24.01.2030

Nr: 1626

Nr: 2291559.02.UAE
Ważny do: 05.11.2026


Nr: 1626

Nr: DIT.V1.01


Nr: V3.1



Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Zastosowanie	**oświetlenie przestrzeni otwartej, oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji**
Rodzina	**ONTEC S20**
Kolor	**biały**
Kolor zgodnie z RAL	**RAL9003**
Rodzaj testu	**standard**
Tryb pracy	**M/NM**
Znamionowy czas pracy	**1/3 h**
Stopień szczelności IP	**IP65**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK08**
Klasa ochronności	**II**
Materiał obudowy	**tworzywo**
Sposób montażu*	**natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod kątem**
Luminancja	**>2 cd/m²**
Strumień (awaria)	**371(1h);154(3h) lm**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**3 W**
Moc czynna	**3.6 W**
Żywotność źródła LED	**50000(1h);100000(3h) h**
Napięcie AC	**210-250 V**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Temperatura minimalna	**+ 0 °C**
Temperatura maksymalna	**+40 °C**
Akumulator	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**24 miesiące**
Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]	**227 mm x 40 mm x 120 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



h	a	b	c	d
*60				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20
*180				
2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15
Emin ≥ 0,5 lx				