# ONTEC S30 M5 CBM B IP65
# TM-S3.M5CBM060B

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 1626

Nr: 6074/2026
Ważny do: 15.04.2031

Nr: 88-146912
Ważny do: 24.09.2029

Nr: B_BK_60112_0426_2024
Ważny do: 24.01.2030

Nr: 1626

Nr: 2291560.01-UAE
Ważny do: 08.10.2026


Nr: 1626

Nr: DIT.V1.01


Nr: V3.1



| | |
|---|---|
| Producent | **TM TECHNOLOGIE** |
| Zastosowanie | **oświetlenie przestrzeni otwartej** |
| Rodzina | **ONTEC S30** |
| Kolor | **czarny** |
| Kolor zgodnie z RAL | **RAL9005** |
| Rodzaj testu | **CBM - centralna bateria adresowalna** |
| Tryb pracy | **CB** |
| Stopień szczelności IP | **IP65** |
| Stopień odporności na uderzenie IK | **IK08** |
| Klasa ochronności | **II** |
| Materiał obudowy | **tworzywo** |
| Sposób montażu* | **natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod kątem** |
| Strumień (awaria) | **1215 lm** |
| Źródło światła | **LED** |
| Moc źródła światła | **5.8 W** |
| Moc czynna | **12.3 W** |
| Żywotność źródła LED | **50000 h** |
| Napięcie AC | **210-250 V** |
| Napięcie DC | **186-254 V** |
| Temperatura barwowa | **5700 K** |
| Temperatura minimalna | **-25 °C** |
| Temperatura maksymalna | **+35 °C** |
| Akumulator | **-** |
| Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) | **60 miesięcy** |
| Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm] | **327 mm x 40 mm x 170 mm** |




* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



| h | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8,5 | 25,5 | 8,5 | 25,5 |
| 9 | 8,5 | 27 | 8,5 | 27 |
| 10 | 9 | 28,5 | 9 | 28,5 |
| 11 | 9 | 30 | 9 | 30 |
| 12 | 9 | 31 | 9 | 31 |
| 13 | 9 | 32 | 9 | 32 |
| 14 | 9,5 | 33 | 9,5 | 33 |
| 15 | 9,5 | 34 | 9,5 | 34 |
| 16 | 9 | 35 | 9 | 35 |
| 17 | 8,5 | 36 | 8,5 | 36 |
| 18 | 8,5 | 36,5 | 8,5 | 36,5 |
| 19 | 8 | 37 | 8 | 37 |
| 20 | 7,5 | 38 | 7,5 | 38 |

Emin ≥ 0,5 lx