

ONTEC S30 M5 180 M DALI-2 W IP65 TM-S3.M5DLM360W

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 1625



Nr: 6074/2026
Ważny do:
15.04.2031



Nr:
B_BK_60112_0426_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 1625



Nr: 8974



Nr: 1625



Nr: DIT_004



Nr: V3.0




Certyfikat DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/8974/vjp-s>

Producent	TM Technologie
Kategoria	oprawy awaryjne
Zastosowanie	oświetlenie przestrzeni otwartej
Rodzina	ONTEC S30
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	biały , RAL9003
Rodzaj testu	DALI2
Tryb pracy	M
Znamionowy czas pracy	3 h
Stopień szczelności IP	IP65
Stopień odporności na uderzenie IK	IK08
Klasa ochronności	II
Materiał obudowy	tworzywo
Struktura koloru	gładka, połysk
Sposób montażu*	natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod kątem
Strumień (awaria)	1200 lm
Napięcie AC	210-250 V
Napięcie DC	- V
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	5.8 W
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	+ 0 °C
Temperatura maksymalna	+35 °C
Akumulator	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah
Typ DALI	A
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	60 miesięcy
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	327 mm x 40 mm x 170 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



8	8,5	25,5	8,5	25,5
9	8,5	27	8,5	27
10	9	28,5	9	28,5
11	9	30	9	30
12	9	31	9	31
13	9	32	9	32
14	9,5	33	9,5	33
15	9,5	34	9,5	34
16	9	35	9	35
17	8,5	36	8,5	36
18	8,5	36,5	8,5	36,5
19	8	37	8	37
20	7,5	38	7,5	38

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$