TM TECHNOLOGIE

ONTEC S30 M1X CB B
TM-S3.MXCB0060B

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 1626

Nr: 6074/2026
Ważny do: 15.04.2031

Nr: 88-146912
Ważny do: 31.12.2027

Nr: B_BK_60112_0426_2024
Ważny do: 24.01.2030

Nr: 1626


Nr: 2314475.01-UAE
Ważny do: 19.10.2028

Nr: 1626


Nr: V3.1



Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Zastosowanie	**oświetlenie przestrzeni otwartej, oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji**
Rodzina	**ONTEC S30**
Kolor	**czarny**
Kolor zgodnie z RAL	**RAL9005**
Rodzaj testu	**CB - centralna bateria**
Tryb pracy	**CB**
Stopień szczelności IP	**IP65**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK08**
Klasa ochronności	**II**
Materiał obudowy	**tworzywo**
Sposób montażu*	**natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod kątem**
Luminancja	**>2 cd/m²**
Strumień (awaria)	**184(L);349(H) lm**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**3.1 W**
Moc czynna	**4.4 W**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Napięcie AC	**210-250 V**
Napięcie DC	**186-254 V**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Temperatura minimalna	**-25 °C**
Temperatura maksymalna	**+55 °C**
Akumulator	**-**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**60 miesięcy**
Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]	**327 mm x 40 mm x 170 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



h	a	b	c	d
2,5	4	9,5	4	9,5
3	4	11	4	11
4	4,5	13	4,5	13
5	4,5	15	4,5	15
6	5	16	5	16
7	5	17,5	5	17,5
8	5	18,5	5	18,5
9	5	19	5	19
10	4,5	20	4,5	20

Emin ≥ 0,5 lx