

ONTEC S30 M1X CB B TM-S3.MXCB0060B

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 1625



Nr: 6074/2026
Ważny do:
15.04.2031



Nr: 88-146912
Ważny do:
24.09.2029



Nr:
B_BK_60112_0426_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 1625



Nr: 2291560.01-
UAE
Ważny do:
08.10.2026



Nr: 1625



Nr: V3.0



Producent **TM Technologie**

Zastosowanie **oświetlenie przestrzeni otwartej, oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji**

Rodzina **ONTEC S30**

Kolor/Kolor zgodnie z RAL **czarny , RAL9005**

Rodzaj testu **CB - centralna bateria**

Tryb pracy **CB**

Stopień szczelności IP **IP65**

Stopień odporności na uderzenie IK **IK08**

Klasa ochronności **II**

Materiał obudowy **tworzywo**

Sposób montażu* **natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod kątem**

Luminancja **>2 cd/m²**

Strumień (awaria) **184(L);349(H) lm**

Źródło światła **LED**

Moc źródła światła **3.1 W**

Moc czynna **4.4 W**

Napięcie AC **210-250 V**

Napięcie DC **186-254 V**

Żywotność źródła LED **50000 h**

Temperatura barwowa **5700 K**

Temperatura minimalna **-25 °C**


Temperatura maksymalna **+55 °C**

Akumulator **-**

Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) **60 miesięcy**

Wymiary netto **L x W x H [±2 mm]** **327 mm x 40 mm x 170 mm**





2,5	4	9,5	4	9,5
3	4	11	4	11
4	4,5	13	4,5	13
5	4,5	15	4,5	15
6	5	16	5	16
7	5	17,5	5	17,5
8	5	18,5	5	18,5
9	5	19	5	19
10	4,5	20	4,5	20

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$